مضخات وقود غاطسة

المواصفات التقنية

تسحب مضخات الوقود الغاطسة من BR Pumps الوقود من الخزان الأرضي وتوصله إلى نظام التوزيع بالضغط ومعدل التدفق المطلوبين. تغطي التشكيلة خمس قدرات مختلفة، من التركيبات ذات المسدس الواحد إلى الأنظمة التي تخدم ستة عشر مسدسًا في آن واحد.

نطاق القدرة	نطاق التدفق	عدد المسدسات المدعوم
0.75 – 5 حصان	**228 – 1000 لتر/دقيقة**	**حتى 16**

النوع	القدرة (حصان)	الجهد (فولت)	التدفق (لتر/دقيقة)	ضغط الخروج (كيلوباسكال)	عدد المسدسات
BR75	0.75	220/380	228	207	4
BR150	1.5	220/380	304	207	6
BR200	2	220/380	380	276	8
BR300	3	380	600	276	12
BR500	5	380	1000	276	16

ملحقات المضخة

ملحقات المضخة الغاطسة

ملحقات متاحة لمضخة الوقود الغاطسة من BR Pumps





كاشف تسرب ميكانيكي

يراقب عمود المضخة للكشف عن أي تسرب للوقود، ويساهم في ضمان تشغيل آمن ومطابق للمعايير للمضخة الغاطسة.



مرشح (فلتر)

مرشح وقود مدمج يحمي المضخة ومعدات التوزيع اللاحقة من تلوث الشوائب.



وحدة التحكم

وحدة تحكم رقمية بلوحة مفاتيح وشاشة عرض لضبط ومراقبة تشغيل المضخة، معروضة هنا بغلاف يحمل علامة إقدام.

تصمم BR Pumps أنظمة مضخات وقود غاطسة لتركيبات تخزين وتوزيع الوقود الأرضية.

قد تتغير المواصفات دون إشعار مسبق. الصور توضيحية وغير تعاقدية.

للتواصل مع ممثل BR Pumps