AR1000

موزع وقود

طراز AR1000 موزع مدمج بمسدس واحد، مصمم لنقاط التعبئة المخصصة والأكشاك والمواقع ذات المساحة المحدودة، بمعدلات تدفق تصل إلى 130 لتر/دقيقة لتعبئة سريعة وفعالة.



معدلات التدفق المتاحة	عدد المسدسات	الشاشة
40، 80،110 لتر/دقيقة	1	LCD بإضاءة خلفية زرقاء

المواصفات التقنية

الخصائص

معدلات التدفق المتاحة	40،80،110 لتر في دقيقة
أنواع التركيب	عدة أنماط تركيب متاحة
عدد المسدسات	1
الشاشة	LCD بإضاءة خلفية زرقاء



تشكيلة IKDAM AR — AR1000

الخيارات

- إمكانية دمج نظام دفع إلكتروني
- طلاء مخصص حسب الطلب

تشكيلة IKDAM AR

المضخة وعداد الحجم

مواصفات مشتركة بين كامل تشكيلة AR من إكدام

عداد الحجم

التدفق لكل دورة	0.5 لتر
نطاق التدفق	5 إلى 120 لتر/دقيقة
ضغط التشغيل	0.12 إلى 0.35 ميجاباسكال
الدقة	±0.2%
قابلية التكرار	≥0.1%
العمر الافتراضي	≤10,000,000 لتر
المعايرة	ميكانيكية

المضخة

قدرة المحرك	0.75 إلى 1.5 كيلوواط
السرعة	660 دورة/دقيقة
التدفق	45 إلى 120 لتر/دقيقة
التفريغ (الفراغ)	≤0.054 ميجاباسكال
ضغط الخروج	0.18 إلى 0.35 ميجاباسكال
مستوى الضجيج	≥71 ديسيبل

إكدام شركة جزائرية بنسبة 100%، متخصصة في تجهيزات محطات الوقود وأنظمة توزيع الوقود وتجهيزات الغاز المسال (GPL).

للتواصل مع ممثل إكدام

قد تتغير المواصفات دون إشعار مسبق. الصور توضيحية وغير تعاقدية.