AR2000

موزع وقود

طراز AR2000 موزع مدمج بمسدس واحد أو اثنين، مزوَّد بشاشة LCD مستقلة لكل موضع تعبئة، وهو مناسب لمحطات الوقود القياسية التي تتطلب توزيعًا موثوقًا وواضح الرؤية دون الحاجة إلى مساحة وحدة متعددة المسدسات.



معدلات التدفق المتاحة	عدد المسدسات	الشاشة
40، 80، 110 لتر/ دقيقة	1 أو 2	LCD بإضاءة خلفية زرقاء (لكل مسدس)

المواصفات التقنية

الخصائص

معدلات التدفق المتاحة	40، 80، 110 لتر /دقيقة
أنواع التركيب	عدة أنماط تركيب متاحة
عدد المسدسات	1 أو 2
الشاشة	LCD بإضاءة خلفية زرقاء (لكل مسدس)

الخيارات

- شاشة وسائط متعددة مقاس 10 بوصة
- إمكانية دمج نظام دفع إلكتروني
- نظام استرجاع الأبخرة
- طلاء مخصص حسب الطلب



تشكيلة IKDAM AR — AR2000

تشكيلة IKDAM AR

المضخة وعداد الحجم

مواصفات مشتركة بين كامل تشكيلة AR من إكدام

عداد الحجم

التدفق لكل دورة	0.5 لتر
نطاق التدفق	5 إلى 120 لتر/دقيقة
ضغط التشغيل	0.12 إلى 0.35 ميجاباسكال
الدقة	±0.2%
قابلية التكرار	≥0.1%
العمر الافتراضي	≤10,000,000 لتر
المعايرة	ميكانيكية

المضخة

قدرة المحرك	0.75 إلى 1.5 كيلوواط
السرعة	660 دورة/دقيقة
التدفق	45 إلى 120 لتر/دقيقة
التفريغ (الفراغ)	≤0.054 ميجاباسكال
ضغط الخروج	0.18 إلى 0.35 ميجاباسكال
مستوى الضجيج	≥71 ديسيبل

إكدام شركة جزائرية بنسبة 100%، متخصصة في تجهيزات محطات الوقود وأنظمة توزيع الوقود وتجهيزات الغاز المسال (GPL).

للتواصل مع ممثل إكدام

قد تتغير المواصفات دون إشعار مسبق. الصور توضيحية وغير تعاقدية.