# AR2000 LPG

موزع غاز البترول المسال (GPL)

طراز AR2000 LPG هو موزع الغاز المسال (GPL) من إكدام، يوفر معدل تدفق يصل إلى 50 لتر/دقيقة عبر مسدس واحد أو اثنين. يمنح زر التوزيع الدوار وشاشتا LCD المزدوجتان المشغل تحكمًا دقيقًا وبسيطًا عند نقطة التعبئة.




| معدلات التدفق المتاحة | عدد المسدسات | طريقة التوزيع |
| --- | --- | --- |
| **50 لتر/دقيقة** | **1 أو 2** | **زر توزيع دوار** |

# المواصفات التقنية

## الخصائص

| | |
|---|---|
| معدل التدفق | **50 لتر/دقيقة** |
| عدد المسدسات | **1 أو 2** |
| الشاشة | **LCD بإضاءة خلفية زرقاء** |
| طريقة التوزيع | **زر توزيع دوار** |

## الخيارات

- إمكانية دمج نظام دفع إلكتروني
- طلاء مخصص حسب الطلب




تشكيلة IKDAM AR — AR2000 LPG

لوحة تحكم القياس B.N.D.C.1

# نظام التحكم الإلكتروني

لوحة التحكم B.N.D.C.1 التي تشغّل طراز AR2000 LPG

## البطاقة الرئيسية (CMNB-EIO)



### الوظائف

- تدير تبادل الإشارات الرئيسية بين جميع مكونات العتاد
- تدير إشارات GPIO (شاشة LCD، لوحات المفاتيح، أجهزة الإرسال)
- تتحكم في اتصال CAN (وحدات HYM، وحدة Tag)
- توجّه مقاطعات LAN وCAN (الوسائط المتعددة)
- توزّع خطوط التغذية الكهربائية (5 فولت، 3.3 فولت، 24 فولت)

**واجهات الاتصال**

**ناقل CAN، إيثرنت، RS485، واجهة بطاقة SD**

## وحدة الغاز المسال الهيدروليكية (CPBN)



### الوظائف

- تشغّل المرحل والصمامات (220 فولت تيار متردد)
- تغذي بطاقة الهيدروليك GPL بخطوط جهد: 24 فولت

إكدام شركة جزائرية بنسبة 100%، متخصصة في تجهيزات محطات الوقود وأنظمة توزيع الوقود وتجهيزات الغاز المسال (GPL).

**للتواصل مع ممثل إكدام**



قد تتغير المواصفات دون إشعار مسبق. الصور توضيحية وغير تعاقدية.