AR4000

موزع وقود

يجمع طراز AR4000 بين نفس الأداء العالي لطراز AR5000 وهيكل علوي لتعليق الخراطيم، مما يبقيها بعيدة عن الأرض لمحطة وقود أنظف وأكثر أمانًا وأسهل من حيث وصول المركبات من الجانبين.



معدلات التدفق المتاحة	عدد المسدسات	الشاشة
40 لتر/دقيقة، 80 لتر/دقيقة 110 لتر/دقيقة	**من 1 إلى 8**	**LCD بإضاءة خلفية زرقاء**

المواصفات التقنية

الخصائص

معدلات التدفق المتاحة	40 لتر/دقيقة، 80 لتر/دقيقة 110 لتر /دقيقة
أنواع التركيب	عدة أنماط تركيب متاحة
عدد المسدسات	من 1 إلى 8
الشاشة	LCD بإضاءة خلفية زرقاء



تشكيلة IKDAM AR — AR4000

الخيارات

- شاشة وسائط متعددة مقاس 10 بوصة
- إمكانية دمج نظام دفع إلكتروني
- نظام استرجاع الأبخرة
- طلاء مخصص حسب الطلب

تشكيلة IKDAM AR

المضخة وعداد الحجم

مواصفات مشتركة بين كامل تشكيلة AR من إكدام

عداد الحجم

التدفق لكل دورة	0.5 لتر
نطاق التدفق	5 إلى 120 لتر/دقيقة
ضغط التشغيل	0.12 إلى 0.35 ميجاباسكال
الدقة	±0.2%
قابلية التكرار	≥0.1%
العمر الافتراضي	≤10,000,000 لتر
المعايرة	ميكانيكية

المضخة

قدرة المحرك	0.75 إلى 1.5 كيلوواط
السرعة	660 دورة/دقيقة
التدفق	45 إلى 120 لتر/دقيقة
التفريغ (الفراغ)	≤0.054 ميجاباسكال
ضغط الخروج	0.18 إلى 0.35 ميجاباسكال
مستوى الضجيج	≥71 ديسيبل

إكدام شركة جزائرية بنسبة 100%، متخصصة في تجهيزات محطات الوقود وأنظمة توزيع الوقود وتجهيزات الغاز المسال (GPL).

للتواصل مع ممثل إكدام

قد تتغير المواصفات دون إشعار مسبق. الصور توضيحية وغير تعاقدية.